

Haier

NAVODILA ZA UPORABO



AS25S2SF1FA-WH

AS35S2SF1FA-WH

AS50S2SF1FA-WH

AS71S2SF1FA-WH

AS25S2SF1FA-BH

AS35S2SF1FA-BH

AS50S2SF1FA-BH


AS71S2SF1FA-BH

AS25S2SF1FA-S

AS35S2SF1FA-S

Prosimo, da pred uporabo klimatske naprave preberete ta navodila za uporabo. Navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo.





Pred uporabo naprave natančno preberite varnostna opozorila v teh navodilih.



Ta naprava je napolnjena z R32


Hranite ta navodila, kjer jih lahko uporabnik zlahka najde.

OPOZORILO:

- Za pospešitev postopka odtaljevanja ali čiščenja ne uporabljajte nobenih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Napravo je treba shraniti v prostoru brez neprekinjenega delovanja vira vžiga (npr. odprtega ognja, vključene plinske naprave ali električnega grelnika).
- Ne preluknjajte ali sežigajte.
- Zavedajte se, da hladilne tekočine ne smejo imeti vonja.
- Naprava mora biti nameščena, operirana in shranjena v prostoru s površino večjo od 1,2 m².
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
- To napravo lahko upora bljajo otroci, stari 8 let in starejši, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila za varno uporabo naprave in razumejo obstoječe nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in vzdrževanja.
- Način ožičenja mora biti v skladu z lokalnimi standardi ožičenja.
- Priključna žica tipa H07RN-F.
- Vsi kabli morajo imeti Evropski certifikat o pristnosti. Med instalacijo, pri prekinitvi priključnih kablov, ozemljitvena žica mora biti zadnja prekinjena.
- Tokovno stikalo na klimatski napravi bi moralo biti večpolno stikalo; razmik med obema kontaktoma ne sme biti manjši od 3 mm. Takšna sredstva za odklop morajo biti vsebovana v ožičenju.
- Prepričajte se, da se namestitev izvaja v skladu z lokalnimi predpisi o ožičenju s strani strokovnih oseb.
- Preverite, ali je ozemljitev učinkovita in zanesljiva.
- Stikalo ozemljitvenega priključka in tokovno stikalo morata biti nameščena.
- Med montažo, premikanjem ali popraviljanjem ne uporabljajte hladilnih sredstev, ki niso navedena na zunanji enoti (R32). Uporaba drugih hladilnih sredstev lahko povzroči težave ali škodo na napravi in poškodbe.

Deli in funkcije


Notranja enota



Dejanska rešetka odprtine za dovod zraka se lahko razlikuje od tiste, ki je prikazana v tem priložniku, v skladu s kupljenim izdelkom.


Zaslon

1. Sprejemnik signala na daljavo
2. Prikaz temperature v prostoru
Ko sprejema signal daljinskega upravljalnika, prikaže nastavljeno temperaturo.
3. Indikator načina delovanja (osvetljen med delovanjem kompresorja)
4. Kontrolna lučka WIFI.



Daljinski upravljalnik


Zunanja stran upravljalnika



1. Tipka ECO SENSOR
2. Tipka DRY (RAZVLAŽEVANJE)
Uporablja se za nastavitev načina DRY.
3. Tipka COOL
Uporablja se za nastavitev načina COOL.
4. Tipka TEMP
Uporablja se za spreminjanje nastavljene temperature

5. Tipka ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)
6. Prikaz statusa vsake funkcije
7. Prikaz načina delovanja
8. Kontrolna lučka WIFI in CLOCK (URA).
9. Prikaz TEMP (TEMPERATURE)
10. Prikaz vlažnosti
11. Prikaz FINE SPEED (HITROSTI VENTILATORJA)
12. Prikaz SWING (NIHANJE)
Prikaz za nihanje gor/dol
Prikaz za nihanje levo / desno
13. Prikaz TIMER ON (ČASOVNO UPRAVLJANJE VKLOPLJENO)
14. Prikaz TIME OFF (ČASOVNO UPRAVLJANJE IZKLOPLJENO)
15. Prikaz CLOCK
16. Tipka FAN (VENTILATOR)
17. Tipka QUIET (TIHO)
18. Tipka HEAT (OGREVANJE)
19. Tipka SELF CLEAN

Zunanja enota




1. ODPRTINA ZA ODTOK ZRAKA
2. ODPRTINA ZA DOTOK ZRAKA
3. PRIKLJUČNA CEV IN ELEKTRIČNE NAPELJAVE
4. ODVODNA CEV

OPOMBA:

- a) Na nekaterih modelih zaslon za vlažnost ni na voljo.
- b) Če ima model, ki ga kupite, funkcijo WIFI, pritisnite tipko "ON/OFF" in zadržite 5 sekund za oddajanje signala WIFI povezave. Ko je povezovalni način zagnan, vam bo APP pokazal, kako vzpostaviti povezavo.

Način delovanja




- 18. Tipka TIMER
- 19. Tipka CLOCK
- 20. Tipka SMART
- 21. Tipka HELTH
- 22. Tipka FAN MODE
- 23. Tipka SWING gor/dol
- 24. Tipka SWING levo/desno
- 25. Tipka SLEEP (NOČNO DELO)
- 26. Tipka HEALTH AIRFLOW (ZDRAV ZRAČNI TOK)
- 27. Tipka LIGHT (SVETLOBA)
Nadzoruje ojačitev in izklop LED zaslona v prostoru.
- 28. Tipka CODE izbira A ali B
- 29. Tipka APPLY (UPORABI)
- 30. Tipka 10 ° C posebna funkcija za nastavitev ogrevanja: vzdrževanje temperature pri 10 stopinjah (pomembno za RS)

Opomba:

1. Hkrati pritisnite "HEALTH" + "HEALTH AIRFLOW" in lahko nastavite ali prekličete funkcijo "LOCK"

Nastavitev Clock (ure)



1. Pritisnite tipko CLOCK
2. Pritisnite "+" ali "-" za nastavitev točnega časa. Z vsakim pritiskom nastavljate 1 minuto več ali manj. Če tipko držite pritisnjeno dalj časa, se bo čas hitreje spreminjal.
3. Potrdi čas. Po potrditvi nastavitve časa pritisnite tipko APPLY, tipka "Time" bo prenehala utripati in bo ura začela delovati.

Opomba:

Razdalja med glavo za prenos signala in odprto sprejemnika mora biti znotraj 7 metrov in brez kakršnihkoli ovir. Ko so v prostoru nameščene fluorescenčne sijalke s starterjem ali brezžični telefon, to lahko moti sprejemnik pri sprejemu signala, tako da mora biti razdalja od notranje enote manjša.


Polni zaslon ali nejasen zaslon med delovanjem pomeni, da so baterije izrabljene. Prosimo zamenjajte baterije. Če lahko daljinski upravljalnik med delovanjem normalno deluje, prosimo odstranite baterije in jih ponovno namestite nekaj minut kasneje.

Nasvet:

Če naprave dolgo časa ne boste uporabljali, odstranite baterije


Način delovanja

Način delovanja QUIET




QUIET

Opomba:

To funkcijo lahko uporabite, ko potrebujete tišino za počitek ali branje. Za vsak pritisk na tipko  klima sproži funkcijo QUIET. V načinu QUIET hitrost ventilatorja samodejno prevzame nizko hitrost, kot v načinu AUTO delovanja ventilatorja. Ponovno pritisnite tipko QUIET, izgine in se delovanje ustavi.


Način delovanja COOL, HEAT in DRY



1. ON / OFF Vklon enote
2. Izberite način delovanja.
 - Pritisnite tipko COOL na daljinskem upravljalniku.
 - Pritisnite tipko HEAT na daljinskem upravljalniku.
 - Pritisnite tipko DRY na daljinskem upravljalniku.

1. V načinu delovanja DRY, ko sobna temperatura pade pod nastavljeno temperaturo +2 ° C, bo naprava delovala izmenično pri nizki hitrosti, ne glede na nastavev FAN.
2. Daljinski upravljalnik si lahko zapomni stanje vsakega načina delovanja. Ko vklopite naslednjič, samo pritisnite tipko ON/OFF in bo naprava delovala po prejšnji nastavitvi.

Način delovanja



1. Pritisnite tipko TEMP


Vsakič, ko pritisnete tipko, se nastavljena temperatura poveča za 1°C. Vsakič, ko pritisnete tipko, se nastavljena temperatura zmanjša za 1°C. Naprava bo začela delovati, da doseže temperaturo nastavljeno na LCD-ju.

2 Način delovanja FAN

Pritisnite tipko FINE SPEED. Za vsak pritisk tipke se hitrost ventilatorja spremeni na naslednji način:

AUTO

Naprava bo delovala z izbrano hitrostjo ventilatorja.



Delovanje funkcije ECO SENSOR

Pritisnite tipko ECO SENSOR. preklči

Za zaznavanje sprememb infrardečega sevanja, ki ga oddajajo človeška telesa, se uporablja človeški senzor. V primeru naslednjih pogojev je zaznavanje lahko netočno:


1. Visoka temperatura v sobi, kjer je temperatura okolja blizu telesne temperature.
2. Osebe so preveč oblečene ali ležijo na trebuhu ali hrbtu (D).
3. Hitrost gibanja oseb v prostoru presega občutljivost senzorja (F)
4. Pogosta gibanja hišnih ljubljencev ali pogosto nihanje zaves ali drugih predmetov v prostoru zaradi vetra.
5. Levi in desni deflektor se premikata v desno (D)
6. Gibljivi "cilji" so izven območja senzorja. (F)
7. Levi in desni konec notranje enote sta nameščena preblizu stene.
8. Obstoj neposredne sončne svetlobe v prostoru.

Klimatska naprava deluje v prostoru, kjer temperatura nenadoma niha.



Poleg tega, če je oseba na meji dveh ali treh področij izpuha zraka, bo naslednji zrak poslan v prvo, oz. v drugo območje ali pa bo samodejno rahlo preusmerjen. Zrak bo usmerjen tako, da se bo izognil tem dvema področjema, ali pa se bo samodejno rahlo preusmeril.

Način delovanja

Način delovanja HEALTH AIRFLOW



Nastavitev funkcije zdravega pretoka zraka

- 1) Pritisnite tipko zdravega pretoka zraka,  se prikaže na zaslonu. Izogibajte se usmerjanju močnega pretoka zraka neposredno v telo.
 - 2) Ponovno pritisnite tipko zdravega pretoka zraka, na zaslonu se prikaže . Izogibajte se usmerjanju močnega pretoka zraka neposredno v telo.
- Ponastavitev funkcije zdravega pretoka zraka.

Način delovanja SELF CLEAN

Funkcionalni opis: namen te funkcije je čiščenje uparjalnika.

Vstop in izstop: Za vstop v to funkcijo pritisnite tipko SELF CLEAN.

Po tem se na plošči notranje enote in na zaslonu daljinskega upravljalnika prikaže "CL". Maksimalni čas delovanja ne sme biti daljši od 25 minut, dvojni zvok "PI" pa označuje samodejni izhod iz funkcije in se enota vrne v prvotno stanje. Med postopkom SELF CLEAN je napačno večkrat pritisniti to tipko, da izstopite iz funkcije, namesto tega pritisnite tipko "Power" (vklopi/izklopi) ali pa preklopite na drug način delovanja.

Opomba

1. Funkcija ni na voljo v načinu delovanja timer / sleep.
2. Ko zaženete ta način delovanja, volumen pretoka zraka lahko zmanjšate ali celo popolnoma nevtralizirate, mogoče pa je tudi pihanje hladnega zraka.
3. Pri razširjanju ali krčenju naprave med ogrevanjem ali hlajenjem je običajno slišati nekaj zvokov.
4. Časovno trajanje prikaza "CL" se lahko na zaslonu daljinskega upravljalnika in plošči razlikuje.
5. Če je sobna temperatura pod ničlo, se lahko med postopkom samodejnega čiščenja pojavi koda napake "F25", kar pomeni normalno zaščito. Izklopite napravo in jo ponovno zaženite po 10 sekundah.
6. Najboljši pogoji za ta način: sobna temperatura 20°C ~ 27°C in vlažnost od 35% ~ 60%, ter zunanja temperatura 25°C ~ 38°C (sezona hlajenja).
7. Zelo težko pride do zamrzovanja, če je zrak preveč suh (vlažnost <20%). Če je vlažnost previsoka (vlažnost >70%), lahko pride do povečanja količine kondenzirane vode, kar lahko odstrani nekaj ledu.

Način delovanja HEALTH AIRFLOW



Ponovno pritisnite tipko zdravega pretoka zraka, rešetke za vstop in izstop zraka se odprejo, naprava pa preide v način delovanja po nastavitvah pred določanjem funkcije zdravega pretoka zraka. Po zaustavitvi se bodo rešetke odprtine za izstop zraka samodejno zaprle.

Obvestilo

Rešetko odprtine za izstop zraka ni mogoče neposredno potegniti z roko. V nasprotnem primeru bo rešetka delovala nepravilno. Če rešetka ne deluje pravilno, napravo ustavite za minuto in jo ponovno zaženite in nastavite z daljinskim upravljalnikom.


Daljinski upravljalnik si lahko zapomni stanje vsakega posameznega načina delovanja. Ko vklopite naslednjič, samo pritisnite tipko ON/OFF in bo naprava delovala po prejšnji nastavitvi.

Opomba:

1. Po nastavitvi funkcije zdravega pretoka zraka je položaj rešetk odprtine za vstop in izstop zraka fiksni.
2. Pri ogrevanju je bolje izbrati  način delovanja.
3. Pri hlajenju je bolje izbrati  način delovanja.
4. V načinu hlajenja in razvlaževanja se pri uporabi klimatske naprave dalj časa, v pogojih visoke vlažnosti zraka, na rešetki odprtine za izstop zraka pojavi kondenzat, ki nato pada kot kapljice vode.
5. Izberite ustrezno smer ventilatorja glede na dejanske razmere.

Način delovanja

Način delovanja SWING



1 Usmerjanje pretoka zraka navzgor in navzdol
SWING

Za vsak pritisk tipke SWING se prikaže smer pretoka zraka na daljinskem upravljalniku, kot je prikazano v različnih načinih delovanja:


COOL / DRY:




HEAT:



SMART



Vsakič, ko pritisnete tipko SWING, daljinski upravljalnik prikaže naslednje: daljinski upravljalnik:




Začetno stanje

- Ko je vlažnost visoka, se lahko pojavi kondenzat na odprtini za izstop zraka, če so vse navpične lopute nastavljene na levo ali desno.
- Priporočljivo je, da se vodoravno krilce ne drži dalj časa v spodnjem položaju v načinu delovanja COOL ali DRY, sicer lahko nastane kondenzat.
- Ko hladni zrak teče navzdol v načinu delovanja COOL, bo nastavev vodoravnega pretoka zraka veliko bolj uporabna

Način delovanja TIMER

Pravilno nastavite uro pred zagonom časovnega upravljanja. Lahko pustite napravo, da se samodejno zažene ali ustavi v naslednjih primerih: Preden se zjutraj zbudite, ali se vrnete od zunaj ali ko zaspate ponoči.



1 Izberite želeni način delovanja.

TIMER

Izberite želeni TIMER ON:

Daljinski upravljalnik: "TIMER ON" bo utripal

TIMER

Izberite želeni TIMER OFF:

Daljinski upravljalnik: "TIMER OFF" bo utripal.

2 Nastavev časa

Vsakič, ko pritisnete tipko, se nastavljeni čas poveča ali zmanjša za 1 minuto, če držite tipko pritisnjeno, se bo čas hitro povečal. Nastavite ga lahko v 24 urah.

3 Potrdite svojo nastavev

APPLY

Ko nastavite pravi čas, pritisnite tipko APPLY, da ga potrdite in bo na daljinskem upravljalniku "ON" ali "OFF" prenehalo utripati.

Za preklic načina delovanja TIMER

Preprosto večkrat pritisnite tipko TIMER, dokler prikaz TIMER ne izgine.

Način delovanja

Udoben SLEEP

Pred spanjem lahko preprosto pritisnete tipko SLEEP in bo naprava delovala v načinu SLEEP ter vam bo omogočila trdni spanec.



Pritisnite Tipka SLEEP.
Način delovanja

1. V načinu COOL, DRY

Eno uro po vklopu SLEEP bo temperatura za 1 ° C višja od nastavljene temperature. Po še eni uri se bo temperatura dvignila za še 1 ° C. Po 6 urah se bo nočni način delovanja samodejno izklopil. Sobna temperatura bo višja od nastavljene, da vam med spanjem ne bi bilo prehladno.

2. V načinu HEAT

Eno uro po vklopu SLEEP bo temperatura postala 1 ° C nižja od nastavljene temperature. Po še eni uri se bo temperatura znižala za nadaljnjih 2 ° C. Po nadaljnjih 3 urah se bo temperatura povečala za 1 ° C. Naprava bo delala še 3 ure in se bo nato izklopila. Temperatura je nižja od nastavljene temperature, da vam med spanjem ne bi bilo pretoplo.

3. V načinu SMART

Naprava deluje v ustreznem načinu nočnega delovanja, ki je samodejno prilagojen izbranemu načinu.

4. Ko je funkcija tihega nočnega delovanja nastavljena na 8 ur, ni mogoče nastaviti tihega nočnega načina. Ko je funkcija TIMER nastavljena, ni mogoče zagnati tihega nočnega načina. Po nastavitvi funkcije nočnega delovanja, če uporabnik ponastavi TIMER, bo funkcija nočnega načina preklicana; naprava bo v stanju merjenja časa, če sta oba načina delovanja nastavljena hkrati, ne glede na način delovanja, ki se bo najprej izključil, se bo naprava samodejno ustavila, drug način delovanja pa bo preklican.

Funkcija ponovnega zagona po izpadu napajanja


Ko prvič vklopite klimatsko napravo, bo kompresor začel delovati le 3 minute po vklopu. Ko se po izpadu napajanje ponovno vzpostavi, se bo klimatska naprava samodejno vklopila in po 3 minutah se bo zagnal kompresor.

Opomba glede ponovnega zagona po izpadu napajanja:

V petih sekundah desetkrat pritisnite tipko za nočno delovanje in ko slišite štiri zvočna signala, dostopite do te funkcije. Ponovno pritisnite tipko za nočno delovanje desetkrat v petih sekundah in ko zaslišite dva zvočna signala, izstopite iz te funkcije.


Način delovanja

Način delovanja FAN MODE



FAN MODE
Način ventilatorja: privzeta nizka hitrost delovanja ventilatorja, ventilatorski način, nastavljena vrednost temperature ne bo prikazana, temperatura na zaslonu notranje enote je 24 ° C

SMART način delovanja



Ta funkcija ni na voljo pri nekaterih modelih. Ena tipka vam lahko zagotovi prijeten prostor. Klimatska naprava lahko oceni temperaturo in vlažnost znotraj prostora ter, skladno s tem, opravi ustrezne prilagoditve.

SMART
Zagon načina delovanja SMART


Pritisnite tipko ON / OFF, naprava začne delovati. Pritisnite tipko SMART, se prikaže na daljinskem upravljalniku.

- SMART FRESH
- SMART Odtajanje
- SMART FAN SPEED
- SMART FAN HEALTH
- SMART DRY
- SMART SOFT
- SMART nadzor temperature

V načinu hlajenja, ogrevanja ali razvlaževanja pritisnite tipko pametno, da vstopite v pametne funkcije. V pametnem načinu delovanja, ko klimatska naprava deluje, bo samodejno izbran način delovanja - hlajenje, ogrevanje, razvlaževanje ali pihanje. Med delovanjem pametnega načina pritisnite tipko "cooling", "heating" ali "dehumidifying", da preklopite napravo v drug način delovanja in izstopite iz pametne funkcije.

Način delovanja

Način delovanja HEALTH



Ta funkcija ni na voljo pri nekaterih modelih. Generator vodnih ionov v klimatski napravi lahko ustvari veliko negativnih ionov, učinkovito uravnovesi položaj in količino negativnih ionov v zraku, ubije tudi bakterije in pospeši usedanje prahu v prostoru ter končno očisti zrak v prostoru.

Pri vsakem pritisku se prikaže Klimatska naprava zažene delovanje zdrave funkcije ustvarjanja negativnih ionov.

HEALTH

Dvakrat pritisnete tipko HEALTH, lučka na zaslonu izgine, funkcija se bo ustavila.

Ko motor notranjega ventilatorja deluje, je aktivirana funkcija zdravega načina delovanja. (Funkcija je na voljo v katerem koli načinu delovanja). Ko ventilator v notranji enoti ne deluje, lučka za zdravje sveti, vendar pa generator negativnih ionov ne oddaja negativnih ionov.

Način delovanja ON / OFF in preskusni način delovanja

Način delovanja ON / OFF:

Ta postopek uporabite samo, če je daljinski upravljalnik okvarjen ali izgubljen, s funkcijo delovanja v sili se lahko klimatska naprava zažene samodejno za nekaj časa. Ko pritisnete zasilno stikalo, boste slišali zvočni signal "Pi", kar pomeni začetek tega načina delovanja.

Ko se stikalo za napajanje prvič vklopi in je sproženo delovanje v sili, bo naprava samodejno delovala v naslednjih načinih delovanja:

Sobna temperatura	Določena temperatura	Način delovanja	FINE SPEED	Način delovanja
Nad 24 °C	24 °C	Ne	AUTO	COOL
Pod 24 °C	24 °C	Ne	AUTO	HEAT



Nastavitve temperature in hitrosti ventilatorja ni mogoče spreminjati, prav tako se ne more sprožiti način časovnega upravljanja ali razvlaževanja.


Preskusni način delovanja:

Za preskusni način se uporablja isto stikalo kot tudi za zasilno delovanje.


- Uporabite to stikalo za preskusni način, ko je sobna temperatura pod 16 °C, ne uporabljajte ga v normalnih pogojih.

- Tipko za preskusni način držite pritisnjeno več kot 5 sekund. Ko zaslišite dva zvočna signala "Pi", sprostite stikalo: delovanje v načinu hlajenja se začne s hitrostjo pretoka zraka "Hi".

Vstavitev baterije



1 Odstranite pokrov baterijskega predala;



2 Vstavite bateriji, kot je prikazano. Dve bateriji R-03, ključ (cilinder) za ponastavitev. Prepričajte se, da sta vstavljeni v skladu s "+"/"-";



3 Vstavite baterijo in nato vrnite pokrov baterijskega predala.

POMEMBNO OBVESTILO O UPORABLJENEM HLADILNEM MEDIJU

Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, odobrene s Kyotskim protokolom.
Ne spustite v ozračje. Hladilni medij: R32
GWP* vrednost: 675
GWP = potencial globalnega segrevanja

Prosimo izpolnite z neizbrisnim črnilom,

- 1 tovarniško polnjenje hladilnega medija
- 2 dodatna količina medija, dopoljenega na kraju samem in
- 1 + 2 Skupna količina hladilnega medija

Vse podatke je treba vnesti na nalepko s podatki o hladilnem mediju, ki je dostavljen z izdelkom. Izpolnjena nalepka mora biti nameščena blizu mesta za dopolnitev medija (npr. na notranji strani pokrova protipovratnega ventila).

A Vsebuje fluorirane toplogredne pline, odobrene s Kyotskim protokolom

B tovarniško polnjenje hladilnega medija: glejte napisno ploščico

C dodatna količina medija, dopoljenega na kraju samem

D skupna količina hladilnega medija

E zunanja enota

F hladilni cilindri in ventil za polnjenje

POMEMBNO OBVESTILO O UPORABLJENEM HLADILNEM MEDIJU

Klima: T1 Napetost: 230V

CE

Vsi izdelki ustrezajo določbam naslednjih predpisov EU:

- 2014/53/EU (RED)
- 2014/517/EU (F-GAS)
- 2009/125/ES (Energy)
- 2010/30/EU (ENERGY)
- 2006/1907/ES (REACH)

ROHS

Izdelki ustrezajo zahtevam, vsebovanim v Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Direktive o prepovedi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva EU RoHS).

WEEE

V skladu s določbami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), s tem kupca obveščamo o načinu odstranjevanja električnih in elektronskih izdelkov.

ZAHTEVE ZA ODSTRANJEVANJE:

Vaša klimatska naprava je označena s to oznako. To pomeni, da gre za elektronski in električni izdelek, ki se ne sme mešati z nerazvrščenimi odpadki. Sistema ne poskušajte sami razstaviti: demontaža klimatskega sistema, ravnanje s hladilnim sredstvom, olji in drugimi deli sistema je treba zaupati usposobljenemu inštalaterju, v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi. Klimatske naprave je treba obdelati v posebnem obratu za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo. Z zagotavljanjem, da se ta izdelek pravilno odstrani, boste pomagali preprečiti neželene posledice za okolje in zdravje ljudi. Za dodatne informacije se prosimo obrnite na svojega inštalaterja ali lokalne organe. Baterije je treba odstraniti iz daljinskega upravljalnika in jih zavreči na način, ki je predviden v lokalnih in nacionalnih predpisih.

WIFI

-Največja zmogljivost oddajanja brezžičnega omrežja (20 dBm)
Brezžični delovni frekvenčni obseg (2400 ~ 2483.5MHz)

Namestitev notranje enote

Potrebna orodja za namestitev


- Izvijajč
- Kleščice za rezanje
- Žaga za železo
- Kronsni sveder
- Ključ (17, 19 in 26 mm)
- Detektor uhajanja plina ali raztopina milnice
- Moment ključ (17mm, 22mm, 26mm)
- Rezalnik cevi
- Orodje za razširitev (pertlanje) cevi
- Nož
- Merilni trak
- Povrtalo

Izbira mesta namestitve

- Trdno mesto, ki ne povzroča vibracij in lahko nosi vgrajeni element.
- Mesto, ki ga ne doseže para ali toplota, ki nastane v bližini in kjer ne bo ovira za vsesavanje ali izpuh.
- Mesto, primerno za odvajanje tekočine in kjer je cev priključena na zunanjo enoto
- Mesto s katerega se lahko hladen zrak bolje razporedi.
- Mesto blizu vtičnice, ki je zlahka dostopno z vseh strani.
- Mesto, ki je oddaljeno več kot 1 meter od televizije, radijskega aparata, brezžičnih naprav in fluorescentnih svetilk.
- Če daljinski upravljalnik namestite na steno, izberite mesto, ki bo imelo pravi stik, ki ne bo motil fluorescentne razsvetljave v prostoru.

Shema namestitve notranjih enot

Ti modeli uporabljajo hladilni medij R32, ki ne vsebuje CFC



Če uporabljate odtočno cev na levi strani, preverite, ali so luknje zapolnjene.

Razdalja med notranjo enoto in tlemi mora biti več kot 2 m. Prosimo oglejte si dejanske dimenzije in značilnosti modela, ki ste ga kupili. Priložena risba je samo ilustrativna.

Napajalni vir

- Pred priključitvijo naprave, morate obvezno preveriti napetost
- Vir električne energije mora ustrezati tistemu, ki je naveden na napisni ploščici
- Namestite ločen krak električne napeljave za napajanje te naprave.
- Vtičnica mora biti nameščena tako, da je na voljo napajalnemu kablu. Kabla ne podaljšujte z dodajanjem delov.

Izbira mesta namestitve


Za 09K12K	Cevi za tekočine	Ø 6,35x0,8 mm
	Plinske cevi	Ø 9,52x0,8 mm
Za 18K	Cevi za tekočine	Ø 6,35x0,8 mm
	Plinske cevi	Ø 12,7x0,8 mm
Za 24K	Cevi za tekočine i	Ø 9,52x0,8 mm
	Plinske cevi	Ø 15,88x1,0 mm

Namestitev notranje enote

1. Namestitev montažne plošče in določitev mesta za vrtanje stene

Ko se najprej pritrdi montažna plošča

1. Namestite ploščo v vodoravni položaj in jo postavite v skladu z razporeditvijo okoliških sten, stropov in preklad, nato pa jo začasno pritrdite z enim jeklenim žebljem.
2. Ponovno preverite horizontalnost plošče s pomočjo zidarske svinčnice, spuščene iz središča plošče in nato dobro pritrdite ploščo z jeklenim žebljem.
3. S kovinskim merilnim trakom določite lokacijo lukenj A/C.




Ko se montažna plošča pritrdi na nosilec, nameščen ob strani in na preklado.

- Pritrdite na nosilec ob strani in na preklado, ki se dobavijo in prodajajo ločeno. Nato pritrdite ploščo na fiksni montažni nosilec.
- Nadaljujte, kot je opisano v prejšnjem navodilu "Ko se prvič pritrdi montažna plošča."

2. Vrtanje odprtine skozi steno in zapiranje z rozeto

- naredite luknjo premera 60 mm, ki se bo rahlo spuščala proti zunanji steni.
- po polaganju cevi odprtino zaprite z ometom in postavite rozeto



(Prerez preboja skozi steno)  Napeljava cevi skozi steno

3. Montaža notranje enote

Napeljava cevi

- [cevi zadnje strani]
- namestite cevi in odtočno črevo in jih pritrdite z lepilnim trakom [Cevi na levi strani in leve zadnje cevi]
- Če je cev na levi strani, naredite odprtino s kleščami v njihovem pokrovu
- V primeru zadnjih levih cevi, upognite cevi proti odprtini za njih, ki je označena na toplotnoizolacijskih materialih.

1. Odtočno črevo vstavite v kanal iz toplotnoizolacijskih materialov notranje enote.
2. Vstavite notranji/zunanji električni kabel na zadnji strani notranje enote in ga izvlecite ven proti sprednji strani ter ga nato priključite.
3. Priključno površino prevlecite z hladilnim oljem in priključite cevi. Previdno zaprite spoj z izolacijskimi materiali in ga pritrdite z lepilnim trakom




- notranji / zunanji električni kabel in odtočno črevo morata biti z zaščitnim trakom pritrjena na cev hladilnega sredstva.

[cevi iz ostalih smeri]

- S kleščami za rezanje izrežite v pokrovu ustrezno odprtino, ki ustreza cevi, in nato upognite cev po njenemu položaju na steni. Pri upogibanju pazite, da ne poškodujete cevi.
- Najprej priključite notranji / zunanji električni kabel in nato posebej izvlecite kabel, ki je priključen na toplotno izolacijo priključnega dela.


Pritrditev ohišja notranje enote

- Pravilno namestite ohišje enote na zgornje trne na montažni plošči. Premaknite ohišje z ene strani na stran, da se prepričate, da je pravilno nameščeno. Za pravilno namestitev na montažni plošči, jo vzemite od spodaj, držite poševno in jo nato enakomerno poravnajte v navpični položaj.



Odstranjevanje ohišja notranje enote


- Ko odstranjujete ohišje notranje enote, ga prosimo dvignite z rokami, dokler ne izskoči iz zaponk in nato počasi ločite dno od stene ter jo dvigujte, dokler ne pride v poševen položaj ter se ne loči od montažne plošče.



4 Priključitev notranjega / zunanjega električnega kabla

Odstranitev pokrova kablov

- Odstranite pokrov terminala v spodnjem desnem kotu notranje enote in nato odstranite pokrov kablov, tako da odstranite njegove vijake.






Pri priključitvi kabla po namestitvi notranje enote


1. Napeljite kabel od zunaj skozi levo stran odprtine v steni, kjer je cev že nameščena.
2. Kabel povlecite naprej in priključite kabelsko zanko.

Pri priključitvi kabla pred namestitvijo notranje enote

- Kabel vstavite z zadnje strani naprave, nato pa ga potegnite s sprednje strani.
- Odvijte vijake in vstavite konce kablov popolnoma v pritrditev, nato pa privijte vijake.
- Rahlo potegnite kabel, da se prepričate, da je pravilno vstavljen in pritrjen
- Po priključitvi kablov, obvezno pritržite povezane kable z električnimi inštalacijskimi pokrovi



Notranja enota



Glede na zunanjo enoto

Opomba:

Pri priključitvi kabla pazljivo preverite število terminalov notranje in zunanje enote. Če povezava električne napeljave ni pravilno izvedena, naprava ne bo mogla delovati pravilno in lahko pride do poškodb.

Vodniki za povezavo

≥ 4G 1,0 mm²

1. Če je priključni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servis ali podobna usposobljena oseba. Vrsta žice za povezavo je H07RN-F.
2. Če je varovalka elektronike poškodovana, jo zamenjajte z varovalko tipa T.3.15A/250VAC (notranja).
3. Priključitev mora biti izvedena v skladu z lokalnimi predpisi.
4. Po namestitvi mora biti vtikač na dosegu roke.
5. Stikalo mora biti nameščeno na fiksno električno napeljavo. Stikalo bi moralo prekinjati vse faze, razdalja med stiki pa ne bi smela biti manjša od 3 mm.

5. Nastavitev napajalnega vira

- napajalni vir mora biti izključno namenjen klimatski napravi
- pri vgradnji klimatske naprave v vlažnem prostoru prosimo namestite ozemljitveno varovalko.
- če nameščate v katerekoli druge prostore, uporabite varnostno stikalo, če je le mogoče

6. Rezanje in širjenje (pertlanje) cevi

- Cevi razrežite z ustreznim rezalcem. Odstranite zarobek.
- Vstavite matriko za širjenje cevi in jo raztegnite (pertlati).

	Trn za R410A	Običajen trn	
	tipa čeljusti	tipa čeljusti (trdno)	Tip Imperial
A	0~0,5 mm	1,0~1,5 mm	1,5~2,0mm



1. Odrežite cev



2. Odstranite zarobek



3. Vstavite trn za pertlanje




4. Pertlajte cev



7. Odvajanje

- Prosimo, da odtočno cev vsekakor namestite tako, da ima enakomeren padec
- Odtočne cevi ne nameščajte na spodaj prikazan način.



- Prosimo vlijte vodo v posodo za zbiranje kondenzata pri notranji enoti in se prepričajte, da prihaja ven.
- Če je v prostoru nameščena odtočna cev, vsekakor uporabite toplotno izolacijo.

8. Odvajanje

Koda napake	Opis težavnosti	Možni vzroki težavnosti
E1	Okvarjen notranji temperaturni senzor	Napačna povezava; Okvarjen termistor; Okvarjen PCB
E2	Okvarjen senzor izmenjevalca	
E4	Napaka notranjega EEPROM-a	Nepavilni podatki EEPROM; Nepravilen EEPROM; Nepravilen PCB;
E7	Napaka v komunikaciji med notranjo in zunanjo enoto	Napaka v komunikaciji med notranjo in zunanjo enoto, ki je posledica nepravilnega povezovanja; Nepravilen PCB;
E14	Napaka motorja ventilatorja notranje enote	Prekinitev delovanja zaradi prekinitve povezave znotraj motorja ventilatorja; Prekinitev delovanja zaradi izpada električne energije v motorju ventilatorja; Napaka PCB.

9. Preverjanje namestitve in poskusno delo

Vljudo vas prosimo, da kupcem z navodili za uporabo pojasnite, kako uporabljati napravo. Preverjanja, ki jih je treba opraviti v preizkusni dobi

Pri priključitvi kabla pred namestitvijo notranje enote

- Ali iz priključnih cevi uhaja plin?
- Toplotna izolacija priključnih cevi?
- Ali so električni priključki zunanje in notranje enote trdno pritrjeni na priključne točke?
- Ali so električni priključki zunanje in notranje enote trdno pritrjeni?
- Ali je odvajanje pravilno postavljeno?
- Ali je ozemljitev pravilno priključena?
- Ali je notranja enota pravilno pritrjena?
- Ali je napajalna napetost v skladu s predpisi?
- Ali je hrup? Ali deluje kontrolna lučka?
- Ali delujeta ogrevanje (ko je enota v tem načinu delovanja) in hlajenje?
- Ali pravilno deluje regulacija sobne temperature?

Vzdrževanje


Nasveti za uporabo klimatske naprave

Nastavite ustrezno temperaturo



ustrezna temperatura

Ne blokirajte vsesavanja ali izpuha zraka



Daljinski upravljalnik



Ne uporabljajte vode, temveč ga obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte čistil za steklo ali krp s kemičnimi sredstvi.

Notranji del




Obrišite klimatsko napravo z mehko in suho krpo. Za odstranitev trdovratnih madežev uporabite nevtralni detergent, razredčen z vodo. Preden obrišete, odcedite vodo iz krpe, ter nato temeljito obrišite detergent s suho krpo.

Med delovanjem zaprite vrata in okna




Uporabite zavese ali rolete, da preprečite vstop neposredne sončne svetlobe, ko klimatska naprava hladi

Izkoristite časovno programiranje



Ne uporabljajte naslednjih čistil



Bencin, rafinirani bencin, razredčilo ali aceton in podobno lahko poškodujejo barvo enote



Vroča voda nad 40°C (104°F) lahko povzroči spremembo barve ali deformacijo.


Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, izklopite napajanje z glavnim stikalom.

OFF




OFF

Izkoristite krilca



Čiščenje zračnega filtra


1. Držite pritisnjeno tipko "SMART" 5 sekund, da delno dvignete ploščo
2. Z roko odprite ploščo in jo podprite z nosilcem
3. Odstranite filter
4. Očistite filter
5. Namestite filter
6. Odstranite nosilec in zaprite ploščo
7. Pritisnite tipko "SMART" za dolgo časa in se bo plošča samodejno spuščala in zapirala




Enkrat na dva tedna

Zamenjava filtrov za čiščenje zraka

1. Odprite masko za vsesavanje. Držite pritisnjeno tipko "SMART" 5 sekund, da delno dvignete ploščo




2. Odstranite običajni zračni filter. Rahlo potisnite tipko navzgor, da sprostite filter, nato ga izvlecite.




Odstranite stari filter za čiščenje zraka



3. Postavite filter za čiščenje zraka. Postavite filtrske elemente v levi in desni okvir filtra.



4. Običajni zračni filter vrnite nazaj (obvezno)



POZOR:

Bela stran fotokatalitskega filtra za čiščenje zraka mora biti obrnjena navzven, črna pa proti napravi. Zelena stran antibakterijskega medija filtra za čiščenje zraka mora biti obrnjena navzven, bela stran pa proti enoti.

5. Zaprite masko za vsesavanje

Pritisnite tipko "SMART" za dolgo časa in se bo plošča samodejno spuščala in zapirala.

OPOMBA:

Fotokatalitski filter za čiščenje zraka ima omejeno življenjsko dobo.

V običajnih družinskih prostorih bo trajal 6 mesecev.

Antibakterijski zračni filter ima daljšo življenjsko dobo in ga ni potrebno zamenjati. Vendar pa bi morali med uporabo pogosteje čistiti prah, ki se nabira, s sesalnikom ali lahkim tresenjem, da se njegova učinkovitost ne zmanjša.

V času, ko ga ne uporabljate, antibakterijski filter prosimo hranite na hladnem in suhem mestu, brez izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi, da preprečite zmanjšanje njegove učinkovitosti.


Opozorila

⚠ POZOR

Za namestitev se prosimo obrnite na pooblaščenega serviserja. Ne poskušajte sami vgraditi klimatske naprave, saj bi nepravilno izvajanje del lahko povzročilo električni udar, požar in uhajanje vode.

⚠ POZOR

Če opazite kakršnokoli nepravilnost, kot je rahlo ožgano mesto, takoj ustavite napravo in se obrnite na servis.



OFF




OBVEZNO UPOŠTEVATI!

Za napravo zagotovite ločen vir napajanja z zaščitnim stikalom.



OBVEZNO UPOŠTEVATI!



Vtič za napajanje pravilno priključite



OBVEZNO UPOŠTEVATI!

Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla.




OBVEZNO UPOŠTEVATI!

1. Ne uporabljajte podaljškov napajalnega kabla in ne priključite naprave na sredino kabla
2. Izdelka ne nameščajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost uhajanja vnetljivih plinov
3. Naprave ne izpostavljajte vodnim ali oljnim param




PREPOVEDANO

Ne uporabljajte navitja napajalnega kabla




PREPOVEDANO

Pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla.



PREPOVEDANO

Ne odlagajte predmetov v dele za izpuh ali vsesavanje zraka.




PREPOVEDANO

Naprave ne vklaplajte ali izklaplajte tako, da priključite ali izključite napajanje.





PREPOVEDANO

Ne usmerjajte izpuhanega zraka neposredno na osebe, zlasti na otroke in starejše osebe.



PREPOVEDANO


Naprave ne poskušajte popraviti ali obnoviti sami.



ozemljitev


⚠ POZOR

Ne uporabljajte za shranjevanje hrane, umetnin, precizne opreme, gojenje živali ali rastlin.




PREPOVEDANO

Pogosto prezračite, še posebej, če hkrati deluje tudi naprava na zemeljski plin.




OBVEZNO UPOŠTEVATI!

Stikala ne uporabljajte z mokrimi rokami.




PREPOVEDANO

Naprave ne nameščajte v bližini grelnika ali kamina



PREPOVEDANO

Preverite stanje stojala.




PREPOVEDANO

Naprave ne čistite z razprševanjem tekočine.



PREPOVEDANO

Pred tokom izpuhanega zraka ne postavljajte živali ali rastlin



PREPOVEDANO

Ne postavljajte nobenih predmetov in ne plezajte po napravi.








PREPOVEDANO

Na napravo ne postavljajte vaz z rožami ali posod z vodo.



PREPOVEDANO



Odpravljanje težav Preden se obrnete na servis, najprej preverite naslednje:		
	Težava	Przyczyna lub punkty kontrolne
Običajna storitev	Naprava se ne zažene takoj 	<ul style="list-style-type: none"> Ko je naprava ustavljena, se ne bo zagnala takoj, temveč po 3 minutah, zaradi zaščitnega sistema. Po izklopu in vklopu vtičnice bo zaščitni tokovni krog aktiven 3 minute, da zaščiti napravo.
	Sliši se hrup 	<ul style="list-style-type: none"> Med delovanjem naprave ali ko naprava stoji, se lahko sliši šelestenje in klokotanje. V prvih 2-3 minutah po zagonu naprave so ti zvoki bolj izraziti. (Te zvoke povzročata premikanje hladilnega medija.) Med delovanjem se lahko sliši prasketanje. Takšni zvoki nastanejo zaradi širjenja ali krčenja ohišja, kar je posledica temperaturnih sprememb. Če se iz enote pojavi močnejši hrup, medtem ko je aktivno pihanje zraka, lahko da je zračni filter preveč umazan.
	Pojavljajo se neprijetne vonjave 	<ul style="list-style-type: none"> Klimatska naprava skozi sebe prevaja zrak iz prostora, ki ima lahko neprijeten vonj, npr. vonj cigaret ali pohištva.
	Iz klimatske naprave izstopa para ali meglica.	To se lahko zgodi zaradi nenadnega hlajenja zraka v prostoru med načinom delovanja COOL ali DRY.
	V načinu delovanja za razvlaževanje ni mogoče spremeniti hitrosti ventilatorja.	<ul style="list-style-type: none"> Ko je način delovanja nastavljen na razvlaževanje in temperatura zraka v prostoru pade pod nastavljeno temperaturo + 2°C, bo naprava delovala pri nizki (LOW) hitrosti, ne glede na nastavitve hitrosti ventilatorja.
	Večkratno preverjanje	
Slabo hlajenje 		<ul style="list-style-type: none"> Ali je zračni filter umazan? Običajno ga je treba očistiti vsakih 15 dni. Ali obstajajo kakršne koli ovire na izpuhu in vsesavanju? Ali je temperatura pravilno nastavljena? Ali imate odprta vrata ali okna?

Opozorila

- Ne zapirajte in ne prekrivajte maske za vsesavanje na napravi. V elemente za vsesavanje/izpuh ali lopute za usmerjanje zraka ne postavljajte prstov ali katerikoli drugih predmetov.

- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (in otrokom) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam, ki ne razpolagajo z izkušnjami in znanji, razen če jim oseba, odgovorna za njihovo varnost, ni zagotovila navodil v zvezi z uporabo naprave. Otroke je treba nadzorovati, da se prepreči igranje z napravo.

Tehnični podatki

- Hladilni krog je neprepusten.

Napravo lahko nastavite pod naslednjimi pogoji

1. Temperatura okolice:

Hlajenje	Notranjost	Maksimalno: D.B/W.B 32°C /23°C Minimalno: D.B/W.B 21°C /15°C
	Zunanjost	Maksimalno: D.B/W.B 46°C /26°C Minimalno: D.B -20 °C
Ogrevanje	Notranjost	Maksimalno: D.B 27 °C Minimalno: D.B 15 °C
	Zunanjost	Maksimalno: D.B/W.B 24 °C /18°C Minimalno: D.B/W.B -7°C/-8°C
	Zunanjost (INVERTER)	Maksimalno: D.B/W.B 24 °C /18°C Minimalno: D.B -15 °C

2. Če je priključni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servis ali podobna usposobljena oseba.

3. Če je priključni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servis ali podobna usposobljena oseba.

4. Električna napeljava mora biti izvedena v skladu z lokalnimi predpisi.

5. Po namestitvi mora biti vtič na doseg roke.

6. Stare baterije se morajo ustrezno odstraniti.

7. Naprava ni namenjena za uporabo majhnim otrokom ali onemoglim osebam brez nadzora.

8. Majhne otroke je treba nadzorovati, da se prepreči igranje z napravo.


9. Prosimo uporabite ustrezen vtič, primeren za uporabo z napajalnim kablom.

10. Vtič in napajalni kabel morata ustrezati lokalnim predpisom.

11. Če želite zaščititi napravo, jo prosimo najprej izklopite s stikalom, šele 30 sekund po tem pa izklopite tudi napajanje.

WI FI APLIKACIJA hOn

Diagram sistemske arhitekture



Aplikacijsko okolje

Za aplikacijo sta potrebna pametni mobilni telefon in brezžični usmerjevalnik. Brezžični usmerjevalnik mora imeti možnost povezave z internetom. Pametni telefon zahteva sistem IOS ali Android.



Sistem IOS mora podpirati IOS 9.0 ali novejšo različico



Sistem Android mora podpirati Android 5.0 ali novejšo različico

Postopek konfiguracije

Optično preberite prikazano kodo QR, da prenesete aplikacijo hOn "

Druge možnosti prenosa: Poiščite aplikacijo hOn na:

- App Store (IOS)
- Google Play (Android)
- Huawei AppGallery (Android)



Po prenosu aplikacije se registrirajte, povežite se s klimatsko napravo in uživajte v uporabi aplikacije hOn za upravljanje naprave. Za več podrobnosti o registraciji, povezavi enote in drugih postopkih glejte razdelek HELP znotraj aplikacije.

FUNKCIJA Steri Clean

Funkcijo Steri Clean 56 °C se lahko upravlja samo preko aplikacije hOn.

Predstavitev funkcije Steri Clean

1. Stopnja: Funkcija Self Clean odstrani umazanijo (zamrzne uparjalnik s pomočjo vlage iz prostora in odstrani nečistoče pri taljenju. Hidrofilna aluminijasta prevleka z manjšim kotom ($\alpha \approx 5^\circ$) pomaga povečati učinkovitost odvajanja vode.)
2. Stopnja: 56°C visokotemperaturna sterilizacija (za prilagoditev delovanja kompresorja uporablja pametno nadzor temperature in frekvenčno regulacijo, tako da vzdržujemo temperaturo uparjalnika pri visoki temperaturi več kot 30 minut, da ubijemo bakterije in viruse v klimatski napravi.)
3. Stopnja: Hitro hlajenje uparjalnika za izboljšanje učinkovitosti sterilizacije. Površina folije je prevlečena s srebrnimi nanodelci, katerih antibakterijska učinkovitost je do 99%.

Pozor:



1. Čas trajanja funkcije je 60-80 min. Med postopkom lahko pride do vročega zraka, ko se uparjalnik poleti segreje na 56°C ali vzdržuje na 56 °C.
2. Funkcija lahko pozimi povzroči spremembe temperature zraka v sobi.
3. Ko je zunanja temperatura okolice nad 36°C, funkcije ni mogoče izvesti. Namesto tega se vklopi funkcija Self Clean, ki traja 21 minut, ko je vklopljena funkcija Steri Clean.

GARANCIJSKI LIST

Klimatska naprava

Znamka	HAIER
Model:	
Serijska Številka:	Notranja enota ser. št.: Zunanja enota ser. št.:
Proizvajalec:	HAIER OVERSEAS ELECTRIC APPLIANCES Corp., Ltd., Nr.1 Haier Road, Haier IT Park, 266113, CN-266101

Prodajalec:	Žig :
Podpis:	
Tel.:	Datum:
Faks:	

Montažo opravil :	Prvi redni vzdrževalni servis izvršil:	Drugi redni vzdrževalni servis izvršil:
Podpis: Žig:	Podpis: Žig:	Podpis: Žig:
		
tel.:	Datum opravljenega 1. servisa :	Datum opravljenega 2. servisa :
faks:		
Datum:		

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo,

- da bo naprava v garancijskem roku pravilno delovala, če jo boste uporabljali v skladu z njenim namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo le-ta podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na napravi, ki so vzrok za nepravilno delovanje ali nedelovanje naprave, najkasneje v 45 dneh od datuma prijave okvare. Napravo, ki ne bo popravljena v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novo. Za čas popravila se vam bo podaljšal garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (ime, sedež, žig, podpis prodajalca in monterja ter datum prodaje in montaže) in originalnim računom.

Garancijski rok

Garancijski rok za naprave je 3 leta.

V primeru garancije mora biti naprava vsako leto pregledana - opravljen mora biti vzdrževalni pregled, ki ga naroči kupec pred potekom vsakoletne veljavnosti garancije. Takšen vzdrževalni pregled lahko opravi samo pooblaščen serviser prodajalca. Priporočamo vam, da takšne preglede opravlja vedno isti serviser; po možnosti tisti, ki vam je napravo tudi vgradil. Vzdrževalne preglede je potrebno plačati. Ob pregledu je prav tako potrebno plačati stroške dopolnitve s plinom (po potrebi), filtrov in baterij daljinskega upravljalnika v primeru da jih je potrebno zamenjati.

Garancijski pogoji

Popravila v garancijski dobi praviloma opravljamo na domu oziroma na objektu. Stroške transporta bomo priznali le, če bo izdelek po predhodnem dogovoru poslan najbližjemu pooblaščenemu servisu. Obračunali jih bomo po veljavni poštni ali železniški tarifi. Garancija preneha veljati zaradi: neupoštevanja navodil za uporabo; montaže naprave, ki jo je opravila nepooblaščen oseba; popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba; vgradnje neoriginalnih sestavnih delov v napravo; malomarnega ravnanja z napravo; poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe.

Garancija ne velja za:

- poškodbe ali okvare daljinskega upravljalnika, ki so nastale zaradi neprimerne ravnanja z njim (npr. zaradi mehanskih udarcev ali padcev, izpostavljanju previsoki vlagi, temperaturi, agresivnim medijem ipd.) s strani kupca oziroma tretje osebe. Tudi za baterije upravljalnika garancija ne velja.
- poškodbe ali okvare na napravi, ki so nastale zaradi nepravilnega rokovanja z njimi, za okvare, ki so nastale zaradi previsoke ali prenizke električne napetosti na priključnem omrežju, okvare zaradi delovanja višje sile (udar strele, neurja, poplave ipd.) in za okvare mehanske narave (lomi plastičnih ali bakelitnih delov proizvoda).

Popravila v garancijski dobi

Za popravila v garancijski dobi lahko uveljavite garancijo s potrjenim garancijskim listom in priloženim originalnim računom. Pri prijavi okvare navedite model, in serijsko številko izdelka.

Čas zagotovljenega servisiranja

Čas zagotovljenega servisiranja je doba, v kateri prodajalec zagotavlja servis, pribor in nadomestne dele za kupljeno napravo in se prične šteti z dnem nakupa izdelka. Čas zagotovljenega servisiranja je 5 let.

V primeru spremembe modela izdelka zagotavljamo nadomestne design dele 5 let, dele z barvnimi odtenki 2 leti.

Kasneje prodajalec zagotavlja te dele v nevtralnem design-u in barvnem odtenku.

V primeru kakršnihkoli težav s klimatsko napravo najprej pokličite pooblaščenega monterja - serviserja, ki vam je napravo vgradil. Za vsa nadaljnja vprašanja v zvezi s servisom naprav pokličite podjetje MB FRIGO d.o.o.

MB FRIGO d.o.o. jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku

Opozorilo: garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Ozemeljsko območje veljavnosti garancije je v Republiki Sloveniji.

Za garancijske pogoje jamči (dobavitelj):

MB FRIGO d.o.o.
Šmartinska cesta 32
1000 Ljubljana
Tel: +386(0)8 205 39 95
Fax: +386(0)1 547 22 23
Email: info@mbfrigo.si

Vaš pooblaščen serviser:

MB FRIGO d.o.o.
Šmartinska cesta 32
1000 Ljubljana
Tel: +386(0)8 205 39 95
Fax: +386(0)1 547 22 23
Email: info@mbfrigo.si

Žig in podpis dobavitelja: