

# Flexis Plus

# Haier

2,6 kW

3,5 kW

5,2 kW

7,0 kW

Model	Notranja		AS25S2SF1FA-BH AS25S2SF1FA-S AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-S AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-WH
	Zunanja		1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2S2JFA-2	1U71S2SR2FA
<b>Hlajenje</b>						
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870 (2730-10920)	11940 (3410-13650)	17740 (4770-20470)	23890 (7510-25600)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7.0 (2.20-7.70)
Energijska učinkovitost	SEER/EER		8,5/4,00	8,5/4,00	7,2/3,60	7,1/3,23
Energijski razred			A+++	A+++	A++	A++
Pdesign kapaciteta		kW	2.6	3.5	5.2	7.0
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.65 (0.20-1.20)	0.87(0.30-1.50)	1.4 (0.5-2.0)	2.17 (0.7-2.5)
Letna poraba energije		kWh/a	107	144	253	345
Temperaturni razpon delovanja	Min-Max	°C	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)	-20-43°C (out)
<b>Ogrevanje</b>						
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10920 (2730-14330)	14330 (3410-17740)	20470 (4770-23540)	27300 (8190-29000)
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	kW	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0 (2.4-8.5)
Energijska učinkovitost	SCOP/COP (Mild)		4,6/4,00	4,6/3,81	4,6/4,00	4,0/3,71
	SCOP (Warm/Cold)		5,1/-	5,1/-	5,1/3,4	5,4/-
Energijski razred	Mild/Warm/Cold		A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/A	A+/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2.4	2.8	4.6	5.6
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8 (0.30-1.50)	1.1 (0.5-1.6)	1.5 (0.5-2.35)	2.16 (0.7-2.9)
Letna poraba energije		kWh/a	731	854	1400	1959
Temperaturni razpon delovanja		°C	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
	Pozicija		Zunanja enota	Zunanja enota	Zunanja enota	Zunanja enota
<b>Notranja enota</b>						
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Dimenzije z embalažo	Š/D/V	mm	952/283/389	952/283/389	1100/314/420	1202/319/432
Neto/bruto teža		kg	9,5/12	9,5/12	12/15	15,2/18,2
Pretok zraka	Max	m³/h	600	650	900	1100
Nivo hrupa - zvočna moč	Hlajenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
	Ogrevanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33
Razvlečevanje		10-3m³/h	1.2	1.6	2	2.8
<b>Zunanja enota</b>						
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/353/697
Dimenzije z embalažo	Š/D/V	mm	902/375/607	902/375/607	940/390/697	1046/460/780
Neto/bruto teža		kg	27,6/30,4	30/32,9	35,7/38,5	45/50
Pretok zraka	Max	m³/h	1900	2000	3000	3000
Nivo hrupa - zvočna moč	Hi	dB(A)	47	48	50	57
Delovni tok	Max	A	6,8	7,2	10,7	13
Vrsta delovne snovi	R32		R32	R32	R32	R32
Količina delovne snovi	R32	g	630	780	1100	1300
Premeri cevi	Tekočinski	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
	Max. dovoljena dolžina	m	20/10	20/10	25/15	50/30
	Max. dolžina cevovoda brez dodatka	m	7	7	7	7
	Dodatek po dodatnem metru	g/m	20	20	20	45

Razdalja med nogicama - informacije se nahajajo v zadnjem delu kataloga.