

Model	Notranja		AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3
	Zunanja		1U25MECFRA-3	1U35MECFRA-3	1U50JECFRA-3
<b>Hlajenje</b>					
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(3410-13650)	11940(3410-13650)	17740(4770-20470)
	Nominal (Min-Max)	kW	2,6(1,0-4,0)	3,5(1,0-4,0)	5,2(1,4-6,0)
Energijska učinkovitost	SEER/EER		8,75/4,5	8,75/4,4	7,50/3,68
Energijski razred			A+++	A+++	A++
Pdesign kapaciteta		kW	2,6	3,5	5,2
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0,57(0,3-1,25)	0,79(0,3-1,35)	1,4(0,3-2,1)
Letna poraba energije		kWh/a	104	140	243
Temperaturni razpon delovanja	Min-Max	°C	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)
<b>Ogrevanje</b>					
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10920(3750-18420)	14330(4430-19790)	20470(4770-23540)
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	kW	3,2(1,1-5,4)	4,2(1,3-5,8)	6,0(1,4-6,9)
Energijska učinkovitost	SCOP/COP (Mild)		5,1/4,8	5,1/4,7	4,6/4,0
	SCOP (Warm/Cold)		6,2/-	6,2/-	5,6/-
Energijski razred	Mild/Warm/Cold		A+++/A+++/-	A+++/A+++/-	A++/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2,6	2,65	4,6
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0,66(0,3-1,85)	0,89(0,3-1,85)	1,5(0,3-2,5)
Letna poraba energije		kWh/a	714	727	1400
Temperaturni razpon delovanja		°C	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)	-20-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozicija		Zunanja enota	Zunanja enota	Zunanja enota
<b>Notarjna enota</b>					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	1032/318/418	1032/318/418	1160/347/455
Neto/bruto teža		kg	12/15,2	12/15,2	14,9/18,9
Pretok zraka	Max	m³/h	550	600	900
Nivo hrupa - zvočna moč	Hlajenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
	Ogrevanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Razvlečevanje		10-3m³/h	1,2	1,6	2
<b>Zunanja enota</b>					
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	908/405/625	908/405/625	993/413/685
Neto/bruto teža		kg	29,8/33,6	29,8/33,6	37,8/41,5
Pretok zraka	Max	m³/h	2000	2000	2500
Nivo hrupa - zvočna moč	Hi	dB(A)	48	49	51
Delovni tok	Max	A	8	8	11,1
Vrsta delovne snovi	R32		R32	R32	R32
Količina delovne snovi	R32	g	740	740	950
Premeri cevi	Tekočinski	mm	6,35	6,35	6,35
	Plinski	mm	9,52	9,52	12,7
	Max. dovoljena dolžina	m	20/10	20/10	25/15
	Max. dolžina cevododa brez dodatka	m	7	7	7
	Dodatek po dodatnem metru	g/m	20	20	20
Razdalja med nogicama - informacije se nahajajo v zadnjem delu kataloga.					