

Expert Nordic

Model	Notranja		AS25XCHHRA-NR	AS35XCHHRA-NR
	Zunanja		1U25KEHFRA-NR	1U35KEHFRA-NR
Hlajenje				
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870 (3410-11940)	11940(3410-15010)
	Nominal (Min-Max)	kW	2,6	3,5
Energijska učinkovitost	SEER/EER		8,5	8,5
Energijski razred			A+++	A+++
Pdesign kapaciteta		kW	2,6	3,5
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0,58	0,82
Letna poraba energije		kWh/a	107	144
Temperaturni razpon delovanja	Min-Max	°C	-20-43°C(out)	-20-43°C(out)
Ogrevanje				
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	10910(3410-25240)	14330(4430-26950)
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	kW	3,2(1,0-7,4)	4,2(1,3-7,9)
Energijska učinkovitost	SCOP/COP (Mild)		5,1	5,1
	SCOP (Warm/Cold)		5,1/3,8	5,1/3,8
Energijski razred	Mild/Warm/Cold		A+++/A++/A	A+++/A++/A
Pdesign (-10°C)		kW	3,0	3,6
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0,76	1,0
Letna poraba energije		kWh/a	824	988
Temperaturni razpon delovanja		°C	-30-24°C(out)	-30-24°C(out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50
	Pozicija		Zunanja enota	Zunanja enota
Notarnja enota				
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	895/236/313	895/236/313
Dimenzije z embalažo	Š/D/V	mm	964/386/316	964/386/316
Neto/bruto teža		kg	12,4/14,8	12,4/14,8
Pretok zraka	Max	m³/h	750	810
Nivo hrupa - zvočna moč	Hlajenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	42/32/24/18	43/33/24/18
	Ogrevanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	42/32/24/18	43/33/24/18
Razvlečevanje		10-3m³/h	1,2	1,6
Zunanja enota				
Neto dimenzije	Š/D/V	mm	820/305/643	820/305/643
Dimenzije z embalažo	Š/D/V	mm	940/390/697	940/390/697
Neto/bruto teža		kg	35,7/38,5	35,7/38,5
Pretok zraka	Max	m³/h	3200	3200
Nivo hrupa - zvočna moč	Hi	dB(A)	49	50
Delovni tok	Max	A	10,9	11,36
Vrsta delovne snovi	R32		R32	R32
Količina delovne snovi	R32	g	1100	1100
Premeri cevi	Tekočinski	mm	6,35	6,35
	Plinski	mm	9,52	9,52
	Max. dovoljena dolžina	m	20/10	20/10
	Max. dolžina cevovoda brez dodatka	m	7	7
	Dodatek po dodatnem metru	g/m	20	20
Razdalja med nogicama - informacije se nahajajo v zadnjem delu kataloga.				