



360° KASETNI MODEL



360° izpuh zraka z modernim dizajnom

Haier kasetne notranje enote se vgrajujejo v spuščene stropove in se prilagajajo vsakemu prostoru. Konstrukcija loput je oblikovana na način, da klimatizirani zrak doseže vsak del prostora.

UVC sterilizacija

Vgrajena UV LED lučka sterilizira zrak, ki kroži po klimatski napravi. Učinkovito odstrani viruse in bakterije ter zagotavlja zdrav zrak v prostoru.



360° kasetni model



360° izpuh zraka



Individualna kontrola loput



Wi-Fi



UVC sterilizacija



Antibakterijski filter



Vgrajena črpalka za odvod kondenzata
max. 1000 mm



Enostavna inštalacija in vzdrževanje



Skriti LCD zaslon



KASETNI MODEL	Notranja	AB71S2SG1FA (H)	ABH105H1ERG (H)	ABH125K1ERG (H)	ABH140K1ERG (H)	ABH160K1ERG (H)
	Zunanja	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FB	1UH160P1ERG
Kapaciteta - hlajenje	kW	7.1 (2-7.3)	9.2 (2.5-10.0)	12.4(3.0-13.0)	13.4(3.5-14.0)	15.00(4.50 -16.00)
Kapaciteta - ogrevanje	kW	8.0 (2.5-8)	10.10(3.0-10.5)	12.8(3.5-13.5)	15.0(4.0-15.5)	16.00(5.00-17.00)
SEER/SCOP		6.1/3.8	5.9/3.8	5.71/3.96	5.62/3.96	5.96/3.99
Energjski razred		A++/A	A+/A	/	/	/
Notranja enota						
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220-240/50/60
Pretok zraka H/M/L	m³/h	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440
Nivo hrupa - zvočna moč H/M/L	dB(A)	55	62	64	64	65
Nivo zvočnega tlaka H/M/L	dB(A)	42/40/38	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38
Zunanje dimenzije Š/D/V	mm	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Dimenzije z embalažo Š/D/V	mm	990/990/310	990/990/330	990/990/380	990/990/380	990/990/380
Neto / Bruto teža	kg	27/32	31/36	32/38	32/38	32/38
Daljinski upravljalnik	Opcija - bežični	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	Opcija - žični	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
Model panela		PB-950 KB (H) (standard)	PB-950 KB (H) (standard)	PB-950 KB (H) (standard)	PB-950 KB (H) (standard)	PB-950 KB (H) (standard)
Zunanje dimenzije Š/D/V	mm	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Dimenzije z embalažo Š/D/V	mm	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123	1013/1025/123
Neto / Bruto teža	kg	6.5/9.5	6.5/9.5	6.5/9.5	6.5/9.5	6.5/9.5
Zunanja enota						
Napajanje	Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	3/380-415/ 50/60	3/380-415/ 50/60	1/220-240/50/60
Pretok zraka H/M/L	m³/h	3000	3500	4200	4200	7500
Nivo hrupa - zvočna moč H/M/L	dB(A)	67	66	72	72	73
Nivo zvočnega tlaka H/M/L	dB(A)	54	53	58	58	57
Zunanje dimenzije Š/D/V	mm	890/340/700	920/372/765	950/370/965	950/370/965	1350/950/370
Dimenzije z embalažo Š/D/V	mm	1046/460/780	1036/478/820	1050/485/1130	1050/485/1130	1500/1090/480
Neto / bruto teža	kg	45/50	60/65	85/90	85/90	105/118
Delovna snov		R32	R32	R32	R32	R410A
Premer cevi za tekočine	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Premer cevi za plin	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
Maksimalna dolžina cevovoda	m	50	50	50	70	75
Maksimalna višinska razlika	m	30	30	30	30	30
Temperaturni razpon delovanja-hlajenje	°C	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-15-52
Temperaturni razpon delovanja-ogrevanje	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20-24