

## Tide Plus

Model	Notranja		AS25THMHRA-C	AS35TAMHRA-C	AS50TDMHRA-C	AS68TDRHRA-C
	Zunanja		1U25YEFFRA-C	1U35YEFFRA-C	1U50MEMFRA-C	1U68WEGFRA-C
<b>Hlajenje</b>						
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-10238)	10920(2730-12286)	17060(4430-19790)	23200(7500-29000)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.0)	3.2(0.8-3.6)	5.0(1.3-5.8)	6.80(2.20-8.50)
Energijska učinkovitost	SEER/EER		6.1/3.23	6.1/3.01	6.1/3.41	6.8/3.23
Energijski razred			A++	A++	A++	A++
Pdesign kapaciteta		kW	2.6	3.2	5.0	6.8
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8(0.3-1.2)	1.06(0.3-1.6)	1.47(0.40-2.0)	2.10(0.70-2.90)
Letna poraba energije		kWh/a	149	184	287	350
Temperaturni razpon delovanja	Min-Max	°C	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-15-43°C (out)
<b>Ogrevanje</b>						
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9555(2730-10920)	11603(2730-14330)	17740(4770-20470)	23200(8180-32410)
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	kW	2.8(0.8-3.2)	3.4(0.8-4.2)	5.2(1.4-6.0)	6.8(2.40-9.50)
Energijska učinkovitost	SCOP/COP (Mild)		4/3,71	4/3,40	4,0/3,71	4,0/3,71
	SCOP (Warm/Cold)		5,1/-	5,1/-	5,10/-	5,10/-
Energijski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2,4	2,8	4,60	5,60
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.75(0.3-1.4)	1.0(0.3-1.6)	1.4(0.52-2.50)	1.8(0.60-2.90)
Letna poraba energije		kWh/a	840	980	1610	1960
Temperaturni razpon delovanja		°C	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Pozicija		Zunanja enota	Zunanja enota	Zunanja enota	Zunanja enota
<b>Notarnja enota</b>						
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1008/225/318
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	883/342/269	883/342/269	1085/329/403	1085/329/403
Neto/bruto teža		kg	8,2/10,5	8,2/10,5	11,6/14,4	11,6/14,4
Pretok zraka	Max	m³/h	500	550	900	1100
Nivo hrupa - zvočna moč	Hlajenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	48/44/38/33
	Ogrevanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	48/44/38/33
Razvlečevanje		10-3m³/h	1	1.4	2.0	2.8
<b>Zunanja enota</b>						
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	819/320/585	819/320/585	902/375/607	1046/460/780
Neto/bruto teža		kg	22,8/25,3	23,5/26	32,7/36,5	44/48
Pretok zraka	Max	m³/h	2100	2100	2500	2600
Nivo hrupa - zvočna moč	Hi	dB(A)	49	50	53	57
Delovni tok	Max	A	6,2	7,1	11,3	13
Vrsta delovne snovi	R32		R32	R32	R32	R32
Količina delovne snovi	R32	g	510	530	900	1100
Premeri cevi	Tekočinski	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Max. dovoljena dolžina	m	20/10	20/10	25/15	25/15
	Max. dolžina cevovoda brez dodatka	m	5	5	7	7
	Dodatek po dodatnem metru	g/m	20	20	20	20
Razdalja med nogicama - informacije se nahajajo v zadnjem delu kataloga.						