

## Tundra Plus

Model		Notranja	AS25TAEHRA-THC	AS35TADHRA-THC	AS50DDHRA-THC	AS68DRHRA-THC
		Zunanja	1U25YEFFRA-1	1U35MEEFRA-1	1U50MEMFRA-C	1U68WEGFRA-C
<b>Hlajenje</b>						
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-10238)	12280(3410-13650)	17060(4430-19790)	23200(7500-29000)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.0)	3.6(1.0-4.0)	5.0(1.3-5.8)	6.8(2.2-8.5)
Energijska učinkovitost	SEER/EER		6,1/3,23	6,4/3,23	6,1/3,41	6,8/3,23
Energijski razred			A++	A++	A++	A++
Pdesign kapaciteta		kW	2.6	3.6	5.0	6.8
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.8(0.3-1.2)	1.1(0.3-1.50)	1.47(0.40-2.00)	2.1(0.70-2.90)
Letna poraba energije		kWh/a	149	197	287	350
Temperaturni razpon delovanja	Min-Max	°C	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-10-43°C (out)	-15-43°C (out)
<b>Ogrevanje</b>						
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9555(2730-10920)	12620(3750-15690)	17740(4770-20470)	23200(8180-32410)
Kapaciteta	Nominal (Min-Max)	kW	2.8(0.8-3.2)	3.7(1.1-4.6)	5.2(1.4-6.0)	6.8(2.40-9.50)
Energijska učinkovitost	SCOP/COP (Mild)		4,0/3,71	4,1/3,71	4,0/3,71	4,0/3,71
	SCOP (Warm/Cold)		5,1//	5,1/-	5,1/-	5,1/-
Energijski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++//	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2.4	3.2	4.6	5.6
Moč električnega priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.75(0.3-1.4)	0.99(0.40-1.50)	1.40(0.52-2.5)	1.83(0.60-2.90)
Letna poraba energije		kWh/a	840	1092	1610	1960
Temperaturni razpon delovanja		°C	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)	-15-24°C (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50
	Pozicija		Zunanja enota	Zunanja enota	Zunanja enota	Zunanja enota
<b>Notarnja enota</b>						
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1008/225/318
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	883/269/342	883/269/342	1085/329/403	1085/329/403
Neto/bruto teža		kg	8,2/10,5	8,4/10,5	11,6/14,4	11,6/14,4
Pretok zraka	Max	m³/h	500	550	900	1100
Nivo hrupa - zvočna moč	Hlajenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/19	38/33/29/21	44/40/35/28	48/44/38/33
	Ogrevanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/19	38/33/29/21	44/40/35/28	48/44/38/33
Razvlečevanje		10-3m³/h	1	1.6	2.0	2.8
<b>Zunanja enota</b>						
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	700/245/544	800/275/553	800/275/553	890/340/705
Dimenzije z embalažo	Š / D / V	mm	819/320/585	902/375/607	902/375/607	1046/460/780
Neto/bruto teža		kg	22,8/25,3	27/30,3	32,7/36,5	44/48
Pretok zraka	Max	m³/h	2100	2000	2500	2600
Nivo hrupa - zvočna moč	Hi	dB(A)	49	48	53	57
Delovni tok	Max	A	6,2	6,7	11,3	13
Vrsta delovne snovi	R32		R32	R32	R32	R32
Količina delovne snovi	R32	g	510	620	900	1100
Premeri cevi	Tekočinski	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Max. dovoljena dolžina	m	20/10	20/10	25/15	25/15
	Max. dolžina cevovoda brez dodatka	m	5	5	7	7
	Dodatek po dodatnem metru	g/m	20	20	20	20
Razdalja med nogicama - informacije se nahajajo v zadnjem delu kataloga.						